



deCokerije Vernisolie Grondlak

Blanke lak voor hout uit natuurlijke ingrediënten.

Vernisolie combineert de beste eigenschappen van vernis en olie. Vernisolie dringt diep in het hout en beschermt zowel van binnenuit als van buitenaf. Vernisolie geeft een uitstekende bescherming en een mooie bolle glans. Het oppervlak is slijtvast en blijvend elastisch waardoor de laag niet afbladdert en eenvoudig is te onderhouden. Vernisolie kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en is (zee-)waterbestendig zodat het ook op schepen kan worden toegepast.

Vernisolie Grondlak dient als basislaag voor een complete Vernisolie-afwerking en dient te worden afgewerkt met [Vernisolie Deklak](#).

Vernisolie Grondlak wordt geleverd in blikken van 1 liter.

Bekijk onze overige producten van [deCokerije](#).

Ingrediënten

De belangrijkste ingrediënten van Vernisolie Grondlak zijn:

- [Tungolie](#)
- Lijnolie
- Gedehydreerde Castorolie
- Droogstof (Loodvrij en Kobaltvrij)
- Dit product bevat geen oplosmiddelen

Zo verwerk je onze Vernisolie Grondlak

- Breng een dunne laag Vernisolie Grondlak op het oppervlak aan met behulp van een blokwitter, een [platte kwast](#) Goudhaantje/[platte kwast Allbäck](#) of een roller.
- Kops hout, scheuren en dergelijke nauwkeurig behandelen.
- Waar de olie makkelijk wordt opgenomen direct (nat in nat) een extra laag aanbrengen.

- Afhankelijk van de temperatuur ongeveer 30 minuten in laten trekken. Bij warm weer korter, bij koeler weer langer.
- Na deze tijd, maar in ieder geval vóórdat de olie begint te drogen, overtollige olie afnemen met schone, droge [poetsdoeken](#) zodat er **géén olie meer óp het oppervlak achter blijft**. Als de overtollige olie te laat of onvoldoende grondig wordt afgenomen kan dit resulteren in een traag drogende laag die gaat rimpelen en plakken.
- Desgewenst kan Vernisolie Grondlak worden ingeschuurd door, als de olie nog nat is, het oppervlak te schuren met waterproof schuurpapier korrel 240 om zo de poriën sneller te vullen en een gladder oppervlak te verkrijgen.
- Laat minimaal 24 uur drogen. Bij koel weer liever langer.
- Herhaal de behandeling tot het oppervlak volledig is verzadigd en dus geen Grondlak meer op neemt.
- Werk verder af met [Vernisolie Deklak](#) tot de gewenste bescherming is verkregen.

Vershil Blanke lak en vernis

Blanke Lak voor hout is ongeveer hetzelfde als vernis. De benamingen Blanke lak en Vernis worden vaak door elkaar gebruikt om een doorzichtige, glanzende of matte, afwerking aan te geven. Voor de puristen onder ons: Met Vernis wordt meestal een product bedoeld dat gebaseerd is op natuurlijke oliën en harsen, met een blanke lak wordt meestal een product bedoeld dat gebaseerd is op synthetische kunstharsen.

De meeste soorten blanke lak vormen vooral een laag óp het hout. Ze dringen slechts weinig in en kunnen na verloop van tijd dan ook gaan bladderen met alle gevolgen van dien.

Tips

- Verwijder overtollige olie tijdig en grondig om problemen te voorkomen.
- Laat gebruikte doeken uitgespreid drogen om broei te voorkomen.
- Verwerk je niet alle olie in één keer? Bestel dan [Stoplossbags](#) mee om de olie in goede conditie te houden.